drzwi komenda

Oznaczenie		D1	D2	D3	D4
Typ		DRZWI WEWNĘTRZNE	DRZWI WEWNĘTRZNE	DRZWI WEWNĘTRZNE	DRZWI WEWNĘTRZNE
Schemat WIDOK OD ZEWNĄTRZ					
Wymiar w świetle muru (mm)	S	1000	900	1100	900
	H	2100	2100	2100	2100
Wymiar w świetle ościeżnicy (mm)	S	900	800	1000	800
	H	2000	2000	2000	2000
Rodzaj otwierania		R	R	R	R
Rodzaj skrzydeł		L P	L P	L P	L P
Ilość POZ. 0		4 4	7 1	3 3	2 –
Ilość POZ. 1		3 4	5 5	2 1	– –
Ilość razem		7 10	12 6	5 4	– –
Materiał		drzwi płytowe laminowane lub fornirowane	drzwi płytowe laminowane lub fornirowane	drzwi płytowe laminowane lub fornirowane	drzwi płytowe laminowane lub fornirowane
Uszczelki		standard	standard	standard	standard
Szklenie		-	-	–	-
Ościeżnica		stalowa	stalowa	stalowa	stalowa
Okucia Wyposażenie		stal szlachetna do stosowania w intensywnie użytkowanych obiektach publicznych, o odpowiedniej klasie (0,T) klamka–klamka	stal szlachetna do stosowania w intensywnie użytkowanych obiektach publicznych, o odpowiedniej klasie (0,T) klamka–klamka	stal szlachetna o odpowiedniej klasie klamka–klamka	stal szlachetna do stosowania w intensywnie użytkowanych obiektach publicznych, o odpowiedniej klasie (0,T) klamka–klamka
Kolor		RAL 9016	RAL 9016	RAL 9016	RAL 9016
Współcz. przenik. ciep.					
Producent i system		wg wytycznych inwest.	wg wytycznych inwest.	wg wytycznych inwest.	wg wytycznych inwest.
Uwagi					

bramy garaż

D4	D4
DRZWI WEWNĘTRZNE	DRZWI WEWNĘTRZNE
2580	3680
2200	2900
2400	3500
2150	2800
R	R
L P	L P
6	1
	–
	–
brama garażowa	brama garażowa
standard	standard
-	-
stal szlachetna do stosowania w intensywnie użytkowanych obiektach publicznych, o odpowiedniej klasie (0,T) klamka–klamka	stal szlachetna do stosowania w intensywnie użytkowanych obiektach publicznych, o odpowiedniej klasie (0,T) klamka–klamka
wg wytycznych inwest.	wg wytycznych inwest.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki
w Warszawie
Wydział Infrastruktury
Delegatura-Placówka Zamiejscowa
w Radomiu
ul. Żeromskiego 53 26-600 Radom

1. WIELKOŚĆ OTWORÓW W MURZE DOSTOSOWAĆ DO STOLARKI I ŚLUSARKI DRZWIOWEJ PO WYBORZE DOSTAWCY Z UWZGLĘDNIENIEM MINIMALNYCH SZEROKOŚCI PRZEJŚĆ W DANYCH DRZWIACH, Z UWZGLĘDNIENIEM MINIMALNYCH POWIERZCHNI CZYNNYCH I GEOMETRYCZNYCH OTWORÓW SŁUŻĄCYCH CELOM ZABEZPIECZENIA PRZECIPOWAŻROWEGO W KOORDYCNAJI Z SĄSIADUJĄCYMI ELEMNTAMI WYSTROJU WNĘTRZ.
2. TYP OŚCIEŻNIC DOSTOSOWAĆ DO MIEJSCA MONTAŻU (RODZAJ ŚCIANY, GRUBOŚĆ, WĘGARKI ITP.)
3. AKCESORIA, OKUCIA, ZAWIASY, SAMOZAMYKACZE, AUTOMATYKA – DOSTOSOWAĆ DO WIELKOŚCI I CIĘŻARU SKRZYDEŁ WRAZ Z WYPEŁNIENIEM (SZKLENIE, PANELE NIEPRZEZIERNE)
4. DRZWI PRZEWIDZIANE DO WBUDOWNIA PODLEGAJĄ ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO.

UWAGA!!!
1. PRZED REALIZACJĄ PRAC BUDOWLANYCH I ZAMAWIANIEM ELEMENTÓW NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE.
2. WSZELKIE NIEZGODNOŚCI I NIEJASNOŚCI W DOKUMENTACJI NALEŻY ZGŁASZAĆ PROJEKTANTOWI
3. WSZELKIE MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE ORAZ WYPOSAŻENIE NA PODSTAWIE PRZEDŁOŻONYCH PRÓBEK LUB WZORÓW.

Embi Architektura
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
26-600 Radom, ul. Gazowa 5/7
tel. 48/383 66 90

Obiekt: „Rozbudowa budynku nr. 5 o pomieszczenia socjalne, przebudowa pomieszczeń - zmiana funkcji pomieszczeń budynku nr. 5, budowa budynku garażowego z zapleczem technicznym wraz z przebudową rozdzielni elektrycznej i wymianą agregatów prądotwórczych" w ramach zadania „Komenda Miejska Policji w Radomiu/ Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu - przebudowa pomieszczeń - zmiana funkcji PoOZ na Sekcyjny, budowa zaplecza techniczno - garażowego, przebudowa głównej rozdzielni elektrycznej wraz z wymianą agregatów prądotwórczych"

Inwestor - Zleceniodawca:

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU
UL. 11 LISTOPADA 37/59
26-600 Radom

Branża:	Architektura	Uprawnienia:
Projektował:	mgr inż. arch. Sylwester Piętak	MA 014/07
Sprawdził:	mgr inż. arch. Emilia Skwira	MA 040/13
Opracował:	mgr inż. arch. Maciej Sowa	

Rysunek:

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

Faza:	INWENTARYZACJA	Data:	02/2019	Skala:	1:100

Projekt ten jest chroniony prawem autorskim.
Kopiowanie i zmiany mogą być dokonywane jedynie za zgodą autorów.

Z.01