CZĘŚĆ BUDYNKU NIE OBJĘTA OPRACOWANIEM

1.34 MAGAZYN ŚRODKÓW CZYSTOŚCI 10,66 TERAKOTA

1.33 MAGAZYN CZYSTEJ POŚCIELI 13,20 TERAKOTA

KL. SCHODOWA NR 4

10x16,75x28

1.1 GŁÓWNY PUNKT DYSTRYBUCJI 18,44 WYKŁADZINA PCV

0.3 MAGAZYN 3,81 WYKŁADZINA PCV

KL. SCHODOWA NR 1

1.3 MAGAZYN WPI 23,85 WYKŁADZINA PCV

1.5 MAGAZYN WPI 13,82 WYKŁADZINA PCV

1.6 MAGAZYN WPI 13,67 WYKŁADZINA PCV

1.7 POM.SOCJALNE 11,62 WYKŁADZINA PCV

1.8 POKÓJ BIUROWY 22,23 WYKŁADZINA PCV

1.9 POKÓJ BIUROWY 16,06 WYKŁADZINA PCV

1.10 KOMUNIKACJA 94,14 WYKŁADZINA PCV

ISOLA-HY RA 3F

Vm=300m3/h

Strop 288.0 cm
Podciąg 288.0 cm

ø250 mm Hm= 5.66m

ø200 mm Hm= 5.71m

ø125 mm Hm= 5.78m

Vw=60m3/h

ø125 mm Hm= 5.72m 225x75 mm V:50.0 m3/h

1.4 KLATKA SCHODOWA 60,60

1.11 KOMUNIKACJA 12,10

1.12 ŁAZIENKA 5,91

1.16 KOMUNIKACJA 5,91

ø125 mm Hm= 5.72m 225x75 mm V:50.0 m3/h

ø125 mm Hm= 5.72m 225x75 mm V:30.0 m3/h

ø125 mm Hm= 5.72m 225x75 mm V:50.0 m3/h

ø125 mm Hm= 5.72m 225x75 mm V:30.0 m3/h

ø160 mm Hm= 5.72m 325x75 mm V:100.0 m3/h

ø160 mm Hm= 5.73m 325x75 mm V:100.0 m3/h

1.13 POKÓJ BIUROWY 13,63 WYKŁADZINA PCV

1.14 POKÓJ BIUROWY 13,62 WYKŁADZINA PCV

1.15 POKÓJ BIUROWY 13,82 WYKŁADZINA PCV

1.17 POKÓJ BIUROWY DEPOZYTARIUSZ 13,82 WYKŁADZINA PCV

KL. SCHODOWA NR 2

KL. SCHODOWA NR 3

1.18 POKÓJ KIEROWNIKA 14,57 WYKŁADZINA PCV

1.19 POKÓJ PROFOSA 13,76 WYKŁADZINA PCV

1.20 KUCHNIA CZYSTA/BRUDNA 18,38 WYKŁADZINA PCV

1.21 WC DLA ZATRZYMANYCH 6,06 TERAKOTA

1.22 WC PERSONELU MĘSKI 7,61 TERAKOTA

1.23 POM. PORZĄDKOWE 4,61 TERAKOTA

1.24 KORYTARZ 61,85 WYKŁADZINA PCV

Kratka wentylacyjna ø160 mm

Kratka wentylacyjna 150x100 mm

Wentylator celowy np. typ VENTO-18 1-my Tywent lub równoważne o parametrach: Vw: 80m3/h, dP: 477Pa, Pel: 9W, 230V

Wentylator celowy np. typ VENTO-K18 1-my Tywent lub równoważne o parametrach: Vw: 100m3/h, dP: 358Pa, Pel: 9W, 230V

1.32 MAGAZYN 12,38 WYLEWKA BET.

1.31 POKÓJ ZATRZYMAŃ 13,86 WYLEWKA BET.

1.30 POKÓJ ZATRZYMAŃ 13,86 WYLEWKA BET.

1.29 POKÓJ ZATRZYMAŃ 13,81 WYLEWKA BET.

1.28 POKÓJ ZATRZYMAŃ 13,81 WYLEWKA BET.

1.27 POKÓJ ZATRZYMAŃ 13,81 WYLEWKA BET.

1.26 POKÓJ ZATRZYMAŃ 13,35 WYLEWKA BET.

1.25 POKÓJ ZATRZYMAŃ 13,81 WYLEWKA BET.

EI 60

90x250 200

90 200 DB

90 200 DS

90 200 DC1

90 200 D1

90 200 D2

90 200 O2

90+50 200 OW2

HP 25

UWAGI:

1. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami instalacji sanitarnych.
2. Lokalizację nawiewników i wywiewników dopasować do siatki sitropu podwieszanego.
3. Umożliwić dostęp do elementów wymagających obsługi.
4. Wszystkie przewody wodne, których bieżąca wymagania odpowiadają przechodzeniem należy zabezpieczyć przechodzeniowo odpowiednio do wymiaru przekroczenia tzn.tej Odle urządzenia odpowiedniej klasy EI.
5. Przejścia przewodów przez przegrody nie będące oddzielnikiem pożarowym należy uszczelnić.
6. Na przewodach w miejscach zamocowanych na ciałach oraz przed kadżym elementem nawiewnym i wywiewnym należy zainstalować przepustnice regulacyjne.
7. Przewody wentylacyjne należy zaizolować termicznie wg opisu technicznego.
8. Maksymalna długość przewodu elastycznego (flex) do podłączenia nawiewników, wywiewników, zaworów wentylacyjnych nie może przekroczyć 1800mm.
9. Na przewodach wentylacyjnych należy wykonać rewizje do ich czyszczenia zgodnie (to wymagaiemi zawartymi z WTWO Zeszyt 5, CO6W11 Ewtwa).
10. Kratelki wentylacyjne wykonywać etapowo w miarę postępu prac kwitalacyjnych. Należy dbać aby z montowanej dopiewowane nielicznych kanałów wentylacyjnych bezpośrednio na budowie.
11. W przypadku kolizji z innymi instalacjami kratkę wentylacyjną przesunąć na budowie.
12. Wszystkie roboty budowlane integralną część projektu wykonawczego i należy rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym.
13. Wszelkie zmiany w fazie realizacji zamienne uzielgodnić technicznie i technologiczne należy bezwzględnie konsultować i zatwierdzić z autorem niniejszego opracowania.
14. W pomieszczeniach budynku odpowiednio pozostawić jedną czynną kratkę wentylacyjną, pozostałe zaślepić.
15. Wszystkie kanały grawitacyjne wyprowadzić w nasady kominowe np. typ Turbowent lub równ.Hybrydowy firmy Darco

LEGENDA:

Przewody wywiewne:

- Przewód wywiewny ubikacji WW1
- Przewód wywiewny ubikacji WC1
- Przewód trwonny - gaz
- Przewód trwonny - ciepło
- Kratka wentylacyjna wywiewna
- Zawór wentylacyjny wywiewny
- Przepustnica
- Nawiewnik higrosterowany np. typ ISOLA-HY RA 3F firmy Brookvent lub równoważne

UWAGI:
1. PRZED REALIZACJĄ PRAC BUDOWLANYCH I ZAMÓWIENIEM ELEMENTÓW NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE LUB WYKONAĆ POMIARY GEODEZYJNE
2. W RAZIE NIEZGODNOŚCI I WĄTPLIWOŚCI W ZROZUMIENIU OPISU NA BUDOWIE PRZED WYKONANIEM ROBÓT BUDOWLANYCH NALEŻY ZGŁOSZAĆ PROJEKTOWI
3. ZABRANIA SIĘ WPROWADZANIA ZMIAN BEZ WYRAŹNEGO OPISU NA RYSUNKU I NIE WYPOZAŻENIE STARE I RUSKOWE NALEŻY PRZESTRZEGAĆ DO AKCEPTACJI INWESTORA I PROJEKTANTA

ORIENTACJA



Emtil Architektura
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
39-500 Ropczyce, ul. Cisowa 97
tel. 607503 89 55

Obiekt:
Budynek będzie w 3 podstawach części, podzielone podziemnej - celowo będzie podzielonych będzie w 4, będzie będzie podzielony na 4 części, będzie podzielony na 4 części, będzie podzielony na 4 części,